

Przebudowa drogi gminnej nr 180288C

WŁODZIMIERKA - PUŁKOWNIKOWO

km 1+400 – 1+600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wzmocnionego kruszywem łamanym, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. $200,00 \times 3,70 + 2 \times (6,00 \times 6,00 - 0,25 \times 3,14 \times 6,00 \times 6,00) =$	m ²	755,5	KNR 2-31 T.0103 kol.04
2.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem wapiennym 0/40 przy średniej grubości warstwy 5cm, wraz z zagęszczeniem. $(200,00 \times 3,70 + 2 \times (6,00 \times 6,00 - 0,25 \times 3,14 \times 6,00 \times 6,00)) \times 0,05 =$	m ³	37,8	KNR 2-31 T.0107 kol.01.
3.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12. $200,00 \times 3,50 + 2 \times (6,00 \times 6,00 - 0,25 \times 3,14 \times 6,00 \times 6,00) =$	m ²	715,5	KNR 2-31 T.1002 kol.02.
4.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz.3.	m ²	715,5	KNR2-31 T.1002 kol.01.
5.	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych, grunt kat. I-III. $2 \times 200,00 \times 0,75 =$	m ²	300,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.
6.	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	4,0	KNR2-31 T.0702 kol.01.
7.	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (znaki trójkątne, ostrzegawcze).	szt	4,0	KNR2-31 T.0703 kol.02.
8.	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (tabliczki pod znaki ostrzegawcze)	szt	1,0	J.w. kol.05. wsp. 0,50.

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-NR 8386 5 454/86WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15