

Przebudowa drogi gminnej

nr 180239C Borucin - Borucin, km 0+490 - 0+693

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej $203,00 \times 4,00 =$	m ²	812,0	KNR2-31 T.1004 kol.06.
2.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m ² obmiar jak w poz.1.	m ²	812,0	KNNR-6 T.1005 kol.07.
3.	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną II standardu w ilości średnio 75kG/m ² $203,00 \times 4,00 \times 0,075 =$	t	60,9	KNNR-6 T.0108. kol.02.
4.	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3cm z mieszanki mineralno-bitumicznej II standardu. obmiar jak w poz. 5.	m ²	812,0	KNNR-6 T.0309 kol.01.
5.	Mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych przy grubości do 10cm z odwiezieniem ścinki na odległość 1km, grunt kat. I-III. $2 \times 203,00 \times 1,00 =$	m ²	406,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.