

**Osięciny: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 19288-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzili przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osięciny, krajowy numer identyfikacyjny 53704200000, ul. ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88220 Osięciny, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2650030, 2650034, faks 542 650 185, e-mail ug@osieciny.pl

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl//>; www.osieciny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.03.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osiećnicy podwójnym powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km. Na przedmiot zamówienia składa się: -przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Belszewo, odcinek I-I o długości 0,180 od km 0+000 do km 0+180; odcinek II-II o długości 0,040 od km 0+000 do km 0+040 Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych I - I i II - II na odcinkach o łącznej długości 0,220km polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości 4 (6)cm. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,00-3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania odcinka II - II z drogą powiatową nr 2810C. -przebudowa drogi gminnej nr 180271 C, Krotoszyn-Witoldowo, na odcinku o długości 0,600 km, od km 2+710 do km 3+310 Przebudowa odcinka drogi od km 2+710 do km 3+310 polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 na istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/40 grubości średnio 10cm. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całej długości przebudowywanego odcinka będzie miała szerokość 3,00 m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie obustronnych poboczy gruntowych drogi oznakowanie skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej nr 180274C Witoldowo - Witoldowo. -przebudowa drogi gminnej nr 180301 C, Zielińsk-Zielińsk, na odcinku o długości 0,735 km, od km 1+275 do km 2+010 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30 grubości średnio 6cm. Uzupełnieniem robót będzie ścięcie, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy gruntowych oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180300C Zielińsk - Belszewo. -przebudowa drogi gminnej nr 180259 C, Pocierysz-Szalonki, na odcinku o długości 0,930 km, od km 0+000 do km 0+930 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz z zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowań z drogami i powiatową. -przebudowa drogi gminnej nr 180277 C, Bartłomiejowie-Wola Skarbkowa, na odcinku o długości 0,130 km, od km 1+520 do km 1+650 oraz przebudowa drogi gminnej nr 180275 C, Krotoszyn-Wola Skarbkowa, na odcinku o długości 0,135 km, od km 0+785 do km 0+920 Przebudowa dróg gminnych nr 180277C Bartłomiejowie - Wola Skarbkowa i nr 180275C Krotoszyn - Wola Skarbkowa na odcinkach o łącznej długości 0,265km polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 (0/30), grubości 4 (8)cm. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,00-4,00 m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową nr 2629C Osiećnicy - Wysocin -przebudowa drogi gminnej nr 180229 C, Żakowice-Borucinek, na odcinku o długości 0,890 km, od km 0+000 do 0+890 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz z zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem

normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowań : z drogą powiatową nr 2807C w km 0+000 i gminną nr 180304C w km 0+890.

-przebudowa drogi gminnej nr 180313C, Borucin-Redecz Krukowy, na odcinku o długości 1,000 km, od km 0+000 do km 1+000 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogami, powiatową nr 2813C i gminną nr 180228C, w km 0+000.

-przebudowa drogi gminnej nr 180305 C, Żakowice-Żakowice , na odcinku o długości 0,300 km, od km 0+670 do 0+970 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180229C w km 0+970.

-przebudowa drogi gminnej nr 180309 C, Osłonki-Redecz Krukowy , na odcinku o długości 0,300 km, od km 0+000 do km 0+300 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16, grubości średnio 4cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowań z drogami gminnymi, nr 180231C w km 0+000 i drogą nr 180310C w km 0+300.

-przebudowa drogi gminnej nr 180278 C, Wola Skarbkowa-Bartłomiejowice, na odcinku o długości 0,370 km, od km 0+380 do km 0+750 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy.

-przebudowa drogi gminnej nr 180217 C, Bartłomiejowie- Witoldowo, na odcinku o długości 0,550 km, od km 0+340 do km 0+890 Przebudowa odcinka drogi polegać będzie na wykonaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy z tłucznia wapiennego. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz jej wzmocnieniu i lokalnym pogrubieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/30, grubości średnio 6cm wraz zagęszczeniem. Uzupełnieniem robót będzie wyrównanie materiałem uzyskanym przy profilowaniu podbudowy, wyprofilowanie z nadaniem normatywnego spadku 6% i zagęszczenie obustronnych poboczy oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180216C w km 0+890.

-przebudowa drogi gminnej nr 180221 C, Żakowice-Wola Skarbkowa, na odcinku o długości 0,150 km, od km 0+430-0+580 Przebudowa drogi gminnej nr 180221C Żakowice – Wola Skarbkowa na odcinku o długości 0,150km polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu i wzmocnieniu warstwą tłucznia wapiennego 0/63, grubości 15cm. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka będzie miała szerokość 3,00 m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg, oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą gminną nr 180282C oraz montaż barier sprężystych w lewostronnym poboczu drogi, na odcinku od km 0+535 do km 0+575 (ze skosami) przy biegnącym wzdłuż drogi rowie.

-przebudowa drogi gminnej nr 180213 C, Bilno-Pilichowo, na odcinku o długości 0,145 km, od km 4+245 do km 4+390 oraz przebudowa drogi gminnej nr 180297 C, Pilichowo-Pilichowo, na odcinku o długości 0,120 km, od km 0+560 do km 0+680 Przebudowa dróg gminnych nr 180213C Bilno - Pilichowo i nr 180297C Pilichowo - Pilichowo na odcinkach o łącznej długości 0,265km polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia

emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/63, grubości 8 (15)cm. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,00-3,50 m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg, oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową nr 2810C Byczyna - Belszewo oraz montaż barier sprężystych nad przepustem na rowie melioracyjnym w km 0+610 (24mb + skosy po stronie lewej i 12mb + skosy po stronie prawej). -przebudowa drogi gminnej nr 180216 C, Sęczkowo-Wola Skarbkowa, na odcinku o długości 0,320 km, od km 0+990 do km 1+310 oraz przebudowa drogi gminnej nr 180272 C, Pułkownikowo-Witoldowo, na odcinku o długości 1,050 km, od km 0+380 do km 1+430 Przebudowa dróg gminnych nr 180216C Sęczkowo - Wola Skarbkowa i nr 180272C Pułkownikowo - Witoldowo na odcinkach o łącznej długości 1,370km polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12 i 5/8 istniejącej, odpowiednio przygotowanej podbudowy. Przygotowanie podbudowy polegać będzie na jej mechanicznym wyprofilowaniu i zagęszczeniu oraz wyrównaniu warstwą tłucznia wapiennego 0/16 (0/30), grubości 4 (6)cm. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinków będą miały szerokość 3,50-4,00 m. Uzupełnieniem robót będzie uporządkowanie istniejących poboczy gruntowych dróg oraz oznakowanie pionowe skrzyżowania z drogą powiatową nr 2805C Dobrze - Lekarzewice. Zamówienie poniżej 5.225.000 euro

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT936726.24

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAR-DAR, , Chrostkowo, 87-602,

Makówiec, kraj/woj. kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 634973.22

Oferta z najniższą ceną/kosztem 634973.22

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 798399.48

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.