

Przebudowa drogi gminnej nr 180238 C

BORUCIN - BORUCIN

km 0+000 – 1+240

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów do 1,5cm	m ²	10,0	KNNR-6 T.1109 kol.02.
2.	Remont cząstkowy spękań i rakowizn emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.	m ²	600,0	KNNR-6 T.1109 kol.01.
3.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. $1240,00 \times 3,50 + 2 \times (6,00 \times 6,00 - 0,25 \times 3,14 \times 6,00 \times 6,00) + 2 \times (4,00 \times 4,00 - 0,25 \times 3,14 \times 4,00 \times 4,00) =$	m ²	4.362,4	KNR2-31 T.1004 kol.06.
4.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz. 3.	m ²	4.362,4	KNR2-31 T.1002 kol.01.
5.	Mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych przy grubości do 10cm z odwiezieniem na odległość 1km grunt kat. I-III. $2 \times 1240,00 \times 0,75 =$	m ²	1.860,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.
6.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	1,0	KNR2-31 T.0702 kol. 01.
7.	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (znaki trójkątne, ostrzegawcze).	szt	1,0	KNR2-31 T.0703 kol.02.

mgr inż. Mirosław Sampa
upr. bud. WAB-NB-83664/64/86WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15