

# Przebudowa drogi gminnej nr 180312

## BORUCIN - REDECZ KRUKOWY

km 0+590 – 1+040

### PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wzmocnionego kruszywem łamanym, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. $450,00 \times 3,20 + 20,00 \times 3,70 + 5,00 \times 8,00 \times 0,5 + 10,00 \times 1,00 \times 0,5 =$	m <sup>2</sup>	1.539,0	KNR 2-31 T.0103 kol.04
2.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym 0/16(0/63) przy średniej grubości warstwy 4(10)cm, wraz z zagęszczeniem. $150,00 \times 3,20 \times 0,10 + (300,00 \times 3,20 + 20,00 \times 3,70 + 5,00 \times 8,00 \times 0,5 + 10,00 \times 1,00 \times 0,5) \times 0,04 =$	m <sup>3</sup>	90,4	KNR 2-31 T.0107 kol.01.
3.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12. $450,00 \times 3,00 + 20,00 \times 3,50 + 5,00 \times 8,00 \times 0,5 + 10,00 \times 1,00 \times 0,5 =$	m <sup>2</sup>	1.445,0	KNR 2-31 T.1002 kol.02.
4.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz.3.	m <sup>2</sup>	1.445,0	KNR2-31 T.1002 kol.01.
5.	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych, grunt kat. I-III. $2 \times 450,00 \times 0,50 + 2 \times 20,00 \times 0,75 =$	m <sup>2</sup>	480,0	KNR 2-31 T.1402 kol.02.
6.	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	3,0	KNR2-31 T.0702 kol.01.
7.	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (znaki trójkątne, ostrzegawcze).	szt	3,0	KNR2-31 T.0703 kol.02.

mgr inż. Mirosław Sempka  
upr. bud. UAW-NB-8286-5764/86WK  
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15