

**Przebudowa drogi gminnej nr 180268 C**

KROTOSZYN - KROTOSZYN

km 2+480 – 3+480

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Ręczne wykonanie koryta głębokości 20cm pod lokalne uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej.	m <sup>2</sup>	40,0	KNNR-6 T.0101 kol. 05.
2.	Uzupełnienie podbudowy warstwą tłucznia kamiennego 20/63, grubości 10cm.	m <sup>2</sup>	40,0	KNNR-6 T.0113 kol. 05
3.	Wyrównanie podbudowy warstwą tłucznia kamiennego 0/40 grubości 8cm. 40,00x0,08=	m <sup>3</sup>	3,2	KNNR-6 T.0107 kol. 01.
4.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów 2cm.	m <sup>2</sup>	40,0	KNNR-6 T.1109 kol.03.
5.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów do 1,5cm.	m <sup>2</sup>	70,0	KNNR-6 T.1109 kol.02.
6.	Remont cząstkowy spękań i rakowizn emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.	m <sup>2</sup>	400,0	KNNR-6 T.1109 kol.01.
7.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. 500,00x3,50+50,00x(3,50+3,00)x0,5+450,00x x3,00+2x(6,00x6,00-0,25x3,14x6,00x6,00) =	m <sup>2</sup>	3.278,0	KNR 2-31 T.1004 kol.06.
8.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz. 7.	m <sup>2</sup>	3.278,0	KNR 2-31 T.1002 kol.01.
9.	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10cm z załadunkiem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km. 1000,00x0,50x2=	m <sup>2</sup>	1.000,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.

mgr inż. Mirosław Sempka  
upr. bud. LAN-N6-0386-5/64/86WK  
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15