

Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C

BILNO - PILICHOWO

km 1+200 – 1+770

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów do 1,5cm.	m ²	21,0	KNNR-6 T.1109 kol.02.
2.	Remont cząstkowy spękań i rakowizn emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.	m ²	650,0	KNNR-6 T.1109 kol.01.
3.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. $570,00 \times 3,50 + 2 \times (4,00 \times 4,00 - 0,25 \times 3,14 \times 4,00 \times 4,00) =$	m ²	2.001,9	KNR 2-31 T.1004 kol.06.
4.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz. 3.	m ²	2.001,9	KNR 2-31 T.1002 kol.01.
5.	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10cm z załadunkiem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km. $570 \times 0,75 \times 2 =$	m ²	855,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.
6.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2,0	KNR2-31 T.0702 kol. 01.
7.	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (znaki trójkątne, ostrzegawcze)	szt	2,0	KNR2-31 T.0703 kol. 02.

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-NB-8386-5/64/86WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15