

Przebudowa drogi gminnej nr 180213 C

BILNO - PILICHOWO

km 1+770 – 2+320

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów do 1,5cm.	m ²	13,0	KNNR-6 T.1109 kol.02.
2.	Remont cząstkowy spękań i rakowizn emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.	m ²	510,0	KNNR-6 T.1109 kol.01.
3.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. $550,00 \times (3,50 + 4,00) \times 0,5 + 2 \times (6,00 \times 6,00 - 0,25 \times 3,14 \times 6,00 \times 6,00) =$	m ²	2.078,0	KNR 2-31 T.1004 kol.06.
4.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz. 3.	m ²	2.078,0	KNR 2-31 T.1002 kol.01.
5.	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10cm z załadunkiem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km. $550 \times 0,75 \times 2 =$	m ²	825,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.
6.	Montaż barier sprężystych stalowych, o masie 24kg/mb, jednostronnych. $2 \times 8,00 =$	mb	16,0	KNNR-6 T.0703 kol. 01.
7.	J.w. lecz zakończenia barier. $4 \times 4,00 =$	mb	16,0	J.w. kol. 05.

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-NB-8386-5/64/86WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15