

**Przebudowa drogi gminnej nr 180234 C**

JARANTOWICE - SAMSZYCE

km 0+000 – 0+520

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów do 1,5cm.	m <sup>2</sup>	15,0	KNNR-6 T.1109 kol.02.
2.	Remont cząstkowy spękań i rakowizn emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.	m <sup>2</sup>	260,0	KNNR-6 T.1109 kol.01.
3.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. $520,00 \times 3,50 + 2 \times (6,00 \times 6,00 - 0,25 \times 3,14 \times 6,00 \times 6,00) =$	m <sup>2</sup>	1.835,5	KNR 2-31 T.1004 kol.06.
4.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową , niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz. 3.	m <sup>2</sup>	1.835,5	KNR2-31 T.1002 kol.01.
5.	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10cm z załadunkiem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km. $520,00 \times 0,75 \times 2 =$	m <sup>2</sup>	780,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.

*mgr inż. Mirosław Sempka*  
upr. bud. UAN-NB-8386-5/64/86WK  
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15