

Przebudowa drogi gminnej nr 180277 C

BARTŁOMIEJOWICE - WOLA SKARBKOWA

km 1+120 – 1+520

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wzmocnionego kruszywem łamanym, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. $400,00 \times 3,70 =$	m ²	1.480,0	KNR 2-31 T.0103 kol.04
2.	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym 0/16 przy średniej grubości warstwy 4 cm, wraz z zagęszczeniem. $400,00 \times 3,70 \times 0,04 =$	m ³	59,2	KNR 2-31 T.0107 kol.01.
3.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12. $400,00 \times 3,50 =$	m ²	1.400,0	KNR 2-31 T.1002 kol.02.
4.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz.3.	m ²	1.400,0	KNR2-31 T.1002 kol.01.
5.	Ręczne plantowanie poboczy gruntowych, grunt kat. I-III. $2 \times 400,00 \times 0,50 =$	m ²	400,0	KNR 2-31 T.1402 kol.02.
6.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm.	szt	3,0	KNR2-31 T.0702 kol.01.
7.	Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków (znaki trójkątne, ostrzegawcze).	szt	3,0	KNR2-31 T.0703 kol.02.

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-NR 2386-5/64/86WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15