

Przebudowa drogi gminnej nr 180234 C

JARANTOWICE - SAMSZYCE

km 0+520 – 0+960

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Wyszczególnienie oraz obliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi, przy głębokości wybojów do 1,5cm.	m ²	10,0	KNNR-6 T.1109 kol.02.
2.	Remont cząstkowy spękań i rakowizn emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi.	m ²	180,0	KNNR-6 T.1109 kol.01.
3.	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. $440,00 \times 3,50 + 2 \times (6,00 \times 6,00 - 0,25 \times 3,14 \times 6,00 \times 6,00) =$	m ²	1.555,5	KNR 2-31 T.1004 kol.06.
4.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową , niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 8/12. obmiar jak w poz. 3.	m ²	1.555,5	KNR2-31 T.1002 kol.02.
5.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi 5/8. obmiar jak w poz. 3.	m ²	1.555,5	KNR 2-31 T.1002 kol.01.
6.	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości 10cm z załadunkiem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km. $440,00 \times 0,75 \times 2 =$	m ²	660,0	KNR 2-31 T.1402 kol.05.

mgr inż. Mirosław Sempka
upr. bud. UAN-AB-8386-5/64/86WK
Radziejów, ul. Wyzwolenia 57/15